

Gigaset

Das Premium-IP-Telefon für höchste Flexibilität im Unternehmen.

DE900 IP PRO

Das DE900 IP PRO ist das Premium-IP-Telefon für flexible Kommunikation in kleinen bis mittleren Unternehmen. Mit seinem klaren und modernen Design sowie seiner prämierten Benutzeroberfläche bietet das DE900 IP PRO überzeugende Optionen für Verbindungen, individuelle Anpassung und Portabilität. Dazu kommen erstklassige, professionelle Funktionen, einzigartige, innovative Leistungsmerkmale und einzigartige Konnektivität.



TELEFON-
BUCH 500
EINTRÄGE



14 PROGRAM-
MIERBARE
TASTEN



HIGH-
DEFINITION
SOUND



LISTE MIT
BIS ZU 100
ENTGANGENEN
ANRUFEN



FÜNFER-
KONFERENZEN



Wichtige Leistungsmerkmale

- 3,5" TFT-Farbdisplay mit prämierter Benutzeroberfläche
- Hochwertige Metallic-Ausführung
- Fünf-Wege-Navigationstaste mit Touch-Wheel zum Durchblättern von Listen im Schnelldurchlauf
- Bis zu 12 SIP-Accounts
- Brillante Klangqualität mit HDSP™¹
- Wi-Fi-Client mit IEEE802.11n integriert
- USB 2.0-Anschluss (100 mA)
- Gigaset MobileOFFICE™: individuelle Telefoneinstellungen zum Mitnehmen auf USB-Stick
- Klingeltöne im MP3-Format
- Headset-Anschluss: Bluetooth®, DECT und per Kabel
- Link2mobile™: Anmeldung eines Mobiltelefons über Bluetooth®
- Gigabit Ethernet (10/100/1.000) mit 2-Port-Switch
- Power over Ethernet (PoE) integriert
- XML-Browser² und Info-Center: Wetter, RSS-Feeds und mehr
- Klassische Anruffunktionen einer Telefonanlage³
- Direkte Anwahl von Microsoft Outlook™-Kontakten aus dem PC⁴
- Zugriff auf Telefonbücher im lokalen Netz und auf öffentliche Online-Telefonbücher¹
- SRTP/TLS-Verschlüsselung
- Professionelle automatische Einrichtung mit Provisioning³
- Energiesparende ECO-Funktionen

Professionelle Klangqualität wie beim persönlichen Gespräch.

Die außergewöhnliche Klangqualität des DE900 IP PRO durch HDSP™¹ (High-Definition Sound Performance) trägt zur Effizienz Ihres Arbeitsalltags bei: Durch die exzellente Audio-Technologie in Breitbandqualität klingen Gespräche so klar und brillant, als ob der Gesprächspartner direkt neben Ihnen stünde.

Mühevolle Bedienung und bequeme Navigation.

Durch die intuitive, prämierte Benutzeroberfläche des DE900 IP PRO erhalten Sie Zugriff auf Premium-Funktionen und -Services. Die ergonomische Navigationstaste beschleunigt die Navigation in Telefonbüchern.

Verbindungen über Wireless.

Dank DECT- und Bluetooth®-Schnittstellen können Mobilteile oder Headsets problemlos angemeldet werden. Mit Link2mobile™ werden eingehende und ausgehende Anrufe auf angemeldete GSM-Telefone ausgeweitet. Das DE900 IP PRO lässt sich auch an jedes beliebige Wi-Fi-Netzwerk anschließen.

Unkomplizierte Einrichtung und Auto-Provisioning.

Die komplette Installation und Konfiguration des DE900 IP PRO wird von Assistenten in einfachen Schritten vorgenommen. Auto-Provisioning durch Gigaset Partner bietet problemlose Konfiguration und Verwaltung aus der Ferne.

DE900 IP PRO

Voll ausgestattet für größte Flexibilität in kleinen und mittleren Unternehmen.

Technische Daten

Audio

- Headset-Anschluss über Bluetooth®, DECT oder Standard RJ-9-Buchse
- HD-Sound in Breitband-Qualität gemäß TIA/EIA-920 HDSP™¹, G.722
- Freisprechen in brillanter Vollduplex-Klangqualität: extragroße Sound Reflex Box in der Basisstation
- Einstellbare Lautstärke: Lautsprecher, Hörer mit Kabel, Headsets und Klingeltöne in 10 Stufen
- Kompatibel zu Hörgeräten (HAC) gemäß FCC⁵
- Klingeltöne im MP3-Format

Display und Benutzeroberfläche

- Beleuchtetes 3,5" (8,9 cm) TFT-Farbdisplay, 320 x 240 Pixel
- Mit dem iF communication award prämierte, icon-basierte Benutzeroberfläche
- Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in 7 Stufen einstellbar
- Nacht-Modus: Zeitsteuerung zum energiesparenden Ausschalten des Displays
- Anpassbarer Bildschirmschoner: Bilder, Logos, Diashows, Analog-/Digitaluhr und mehr
- Unterstützung für mehrere Sprachen

Telefonbuch und Wählen

- Telefonbuch mit 500 vCard-Einträgen mit Bild im internen Speicher
- Telefonbuch-Erweiterung über USB-Stick
- vCard-Einträge: Vor- und Nachname, Firma, Beruf/Funktion, 8 Telefonnummern, Foto, E-Mail, Web-URL, Anschrift, Geburtstag, Notizen, Zeitzone
- Bearbeiten des Telefonbuchs über den Call-Manager
- Schnellsuche: nach Zeichen oder Volltext
- vCards mit Fotos zum Durchblättern
- Anrufmitschnitt-Taste: Speicherung als MP3 (intern), per USB oder auf externem Server
- Synchronisierung des Telefonbuchs mit dem PC⁴
- Zugriff auf Telefonbücher im lokalen Netz und auf öffentliche Online-Telefonbücher¹
- Suche in öffentlichen Online-Telefonbüchern und Branchenbüchern; Rückwärtssuche, automatische Abfrage¹
- Netzwerk-basiertes privates Telefonbuch
- LDAP-Unterstützung (netzwerk-basiertes Firmentelefonbuch)
- Automatische Onlinesuche
- Anruferanzeige mit Bild¹ mit Ort und Zeitzone des Anrufers
- Blockwahl mit Bearbeiten
- Link2mobile™: ein- und ausgehende Anrufe über GSM-Mobiltelefon
- Direkte Anwahl aus den Outlook-Kontakten⁴

Verbindungen

Eine umfassende Palette an Verbindungsoptionen ermöglicht höchste Flexibilität und Portabilität der Unternehmenskommunikation:



- Liste mit bis zu 100 entgangenen Anrufen mit Rufnummernübermittlung¹ und Anrufzeit
- Bis zu fünf Telefonkonferenzen gleichzeitig
- 12 parallele Leitungen mit separater Rufnummernübermittlung¹
- Bis zu 12 web-basierte Voicemail-Accounts
- Gesprächsdaueranzeige, Anzeige von Name und Nummer
- Automatische Wahlwiederholung, Wählen aus Anruflisten und Rückruf, wenn besetzt
- Anklopfen, Anruf weiterleiten und weitergeben

Tastenfeld

- Komfortable Fünf-Wege-Navigationstaste mit Touch-Wheel
- Beleuchtete Tasten
- 14 programmierbare Tasten
- 2 Softkeys (Display-Tasten)
- Alle Funktionstasten mit Statusanzeigen (rote LED)
- Schnellzugriffstasten für:
 - Freisprechen
 - Headset
 - Stumm
 - Info-Center
 - MWI (Message Waiting Indication), Nachrichten-Center
 - Anrufmitschnitt
 - Ruhe (DND)
 - Wahlwiederholung
 - Telefonbuch
 - Lautstärke
 - Ende-/Zurück-Taste
 - Rückfrage/Halten
 - Konferenz
 - Weitergeben an andere Teilnehmer
- Zusätzliches Erweiterungsmodul verfügbar

DE900 IP PRO

Besondere Leistungsmerkmale

- WiFi-Client mit 802.11b/g/n
- Speicher über USB 2.0 erweiterbar
- Gigaset MobileOFFICE™: individuelle Telefon-einstellungen zum Mitnehmen auf USB-Stick
- Link2mobile™: ein- und ausgehende Anrufe über GSM-Mobiltelefon
- Info-Center mit Online-Inhalten: Wetter, Nachrichten, Internet-Radio und mehr
- Benachrichtigung über eingegangene E-Mails
- XML-Browser² für Online-Inhalte
- Kalender
- Installations- und Konfigurationsassistenten
- Assistent für die Einrichtung von VoIP: downloadbare VoIP-Profile

Hardware

- Großer Flash-Speicher: 128 MB/64 MB zur Verfügung
- Software und Betriebssystem zukunftssicher
- Firmware aktualisierbar
- Abmessungen:
318 mm (L) x 202 mm (B) x 110 mm (H)
- Gewicht (ohne Netzteil): 1.100 g
- Netzteil: 100–240 V, 50/60 Hz
- Betriebs-Spannung: 12 V, Gleichstrom
- Verschleißfreier optischer Gabelumschalter
- Extralange Hörerkordel
- Farbe: Schwarz & Titanium
- Kompatibel zu Plattformen unter Mac OS® 10.4 oder höher und Microsoft Windows®
- Zwei Jahre Garantie

Kompatibilität zu Telefonanlagen

- Gigaset
- Asterisk
- Starface
- Cisco
- Broadsoft
- Netcentrex
- Sylantro
- HiPath
- ShoreTel
- Avaya
- Intraswitch
- und andere

ECO

- Energiesparendes Schalt-Netzteil
- ECO DECT/ECO Modus Plus

Technische Angaben

- VoIP-Protokoll: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Codecs: G.711 u/a, G.722, G.729AB, iLBC
- Sicherheit: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Fernkonfiguration: TFTP, HTTP, HTTPS
- Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Klasse 3
- 2-port-LAN-Switch: 10 Mbit, 100 Mbit, 1 Gbit
- Internet-Protokoll: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 12 VoIP-Accounts
- Gleichzeitige Verbindung über bis zu 4 IP-Leitungen
- Auto-Provisioning (Mac-basiert)
- XML-Browser²
- POP3 (RFC1939), POP3S (RFC2595)
- USB 2.0-Anschluss, Typ A, Hostschnittstelle mit High-/Full-/Low-Speed (100 mA)
- QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth®: Klasse 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP
- DECT: GAP, CAT-iq2.0, ECO Modus Plus
- DHCP (RFC2131)
- STUN (RFC3489)
- ICE
- VAD (Voice Activity Detection)
- CNG (Comfort Noise Generation)
- DNS SRV (RFC2782)
- DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- PCAP-Tracing
- VLAN-Tagging



DE900 IP PRO

Klassische Funktionen einer Telefonanlage³

- BLF (Besetztlampenfelder)
- Netzanrufbeantworter
- Konferenzen
- Gespräch weitergeben: ohne Nachfrage, mit Nachfrage, mit anfänglicher Nachfrage
- Gespräch halten
- Anruf abweisen
- Gespräch wieder aufnehmen
- Rückruf
- CLIR
- Anklopfen
- Manuelle Rufumleitung
- Gespräch weiterleiten: CFU, CFNR, CFB
- Anonyme Anrufer sperren
- Keine MWI-Anzeige, wenn Gespräch woanders beendet wird
- Wartemusik (MOH – music on hold)
- Anruferliste
- DND (Ruhe)
- CCBS (automatischer Rückruf bei Besetzt)
- Park + Orbit (Warteschleife)
- Makeln
- SIP-Hints
- Text senden
- Rückruf bei Besetzt
- Gespräch aufnehmen
- Gespräch übernehmen (ausgewählt/Gruppe)
- Auto-Provisioning
- Automatische Firmware-Updates
- Online-Telefonbücher
- LDAP
- Statusanzeige für Netzwerkdienste

Systemkomponenten von Gigaset pro

- IP-Telefonanlage: Gigaset T500 PRO, T300 PRO
- Gigaset DECT-Mobilteile
- Gigaset Erweiterungsmodul ZY900 PRO, bis zu 3 pro Telefon mit jeweils 14 programmierbaren Tasten

Zubehör

- DECT- oder Bluetooth®-Headset, Headset mit Kabel
- CAT-iq-fähige Telefone
- Kensington Lock®
- USB-Gerät für zusätzlichen Speicher

www.gigaset.com/de/pro
www.gigaset.com/at/pro

1 Abhängig von Land/Netzwerk/Provider

2 Verfügbar im Frühjahr 2011

3 Bei Verwendung mit einer Gigaset Telefonanlage

4 Kompatibel zu Microsoft Outlook 2000

und höher (über die Software Gigaset QuickSync)

5 Erfüllt die offiziellen/rechtlichen Testanforderungen der FCC